



ATTENZIONE ! WARNING ! ATTENTION ! ACHTUNG !
 GLI ALBERI CONTRASSEGNA TI NON SONO PROTETTI. OGNI COMPONENTE IN ROTAZIONE DEVE AVERE UNA PROTEZIONE SPECIFICA O INTEGRATA CON LA MACCHINA. BIMA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO LE IDONEE PROTEZIONI NON SIANO PREVISTE.
 ROTATING SHAFTS MARKED ARE NOT SHIELDED. ANY SHAFT AND COUPLING NOT GUARDED BY LOCATION MUST BE SHIELDED BY AN INTERACTIVE GUARDING SYSTEM. BIMA DECLINES RESPONSIBILITY IF PROPER GUARDS ARE NOT PROVIDED AND MAINTAINED.
 DIE MIT GEGENZEICHNETEN WELLEN SIND FREILEGEND. JEDES DREHENDE BAUTEIL MUSS EINEN SPEZIFISCHEN BEI NICHT GEEIGNETEN ODER UNZUREICHEND INSTANDGEHALTENEN SCHUTZVORRICHTUNGEN LEHNT BIMA JEDGLICHE VERANTWORTUNG AB.
 LES ARBRES REPÉRÉS PAR SONT SANS PROTECTEUR. CHAQUE COMPOSANT EN ROTATION DOIT ÊTRE OBLIGATOIREMENT PROTÉGÉ PAR UN BOL. SPÉCIFIQUE. BIMA DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ CONTRE TOUTE NÉGLIGENCE.

RAPPORTO RATIO RAPPOR T VERHÄLTNI S	ENTRATA INPUT ENTREE EINGANG		POTENZA POWER PUISSANCE LEISTUNG		COPPIA TORQUE COUPLE DREHM.		USCITA OUTPUT SORTIE AUSGANG		MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE MONTAGE	ENTRATA INPUT ENTREE EINGANG	CODICE CODE CODE BESTELLNUMMER	
	Ngiri rpm T/min U/min		CV	kW	N · m	N · m	Ngiri rpm T/min U/min					
1.92:1 1:1.9	540 540		36 70	26.4 51.5	477 928	895 482	284 1026			Y X	6005.307.019	
Peso indicativo Approximate weight Poids indicatif Gewicht ca. Kg.23	Olio consigliato Recommended oil grade Huile préconisée Empfohlenes öl SAE 90 0,9 lt		Materiali Materials Materiaux Werkstoff			Cuscinetti Bearings Roulement Nadellager						
			Scatola Case Boite Gehäuse G 25	Alberi Shafts Arbres Wellen 20MnCr5	Ingranaggi Gears Engrenages Verzahnung 20MnCr5	A	B	C	D	E	6210	6210